

スピードはひかえめに、安全はスバルの願い。
シートベルトを締めて安全運転。

Active Driving, Active Safety
SUBARU

SAMBAR van (3AT) STDエアコンスペシャル

広くて使いやすい荷室と、高度なメカニズム。
スバルのバンは基本から違います。



フレーム付シャシー&カチオン電着塗装

頑強なメインフレーム付の高剛性シャシーは、耐久性にも定評があります。また、モノコックボディ部には全体にサビに強いカチオン電着塗装が施されています。

RR・リヤエンジン後輪駆動

エンジンを後輪の後ろに置くことで、広くフラットな荷室と静かな室内を実現しました。

フルタイム4WD

フルタイム4WD車も用意。横風に強く、エンジンブレーキも4輪に効くなど、日常使用でも安定感のある走りを実感できます。

フロント・ベンチレーテッドディスクブレーキ

ベンチレーテッドディスクとブレーキ倍力装置が、安定した制動力を発揮します。

フレーム付シャシー



よく使用するスイッチ類を手もとに集めた使いやすいメーターパネルまわりにくわえ、前席シートスライドと運転席リクライニングが快適なドライビングを支えます。また後席も、座りやすく折りたたみやすい形状です。



*サンバーの
4気筒エンジン 4輪独立サスペンション RR駆動
は、軽キャブバン&トラックで唯一の機構です。(98年4月現在)

EQUIPMENT 主要装備

- 外装**
- 大型樹脂フロントバンパー
 - 異形ハロゲンヘッドライト
 - フロントマッドガード
 - 熱線吸収グリーンガラス
 - 上下昇降式スライドドアガラス(セミアオープン)
 - 熱線プリントリヤデフォグガー(4WD車)
 - ミストスイッチ付2速ワイパー
 - リヤワイパー&ウォッシャー(4WD車)
 - 助手席ドアキーロック
 - 運転席まわり/オーディオ/パワー装置
 - トリップメーター
 - ATセレクトインジケーター
 - 時計機能付電子チューニングAMラジオ
- 内装**
- エアコン
 - フルエアミックスタイプヒーター&サイドデフロスター
 - 空調コントロールパネル透過照明
 - フェルリッドオープナー
 - フロントシートベルト未装着ウォーニングランプ
 - キー抜き忘れウォーニングブザー
- シート**
- ビニールレザーシート
 - フロントハイバックシート
 - フロントシートスライド&運転席リクライニング
- メカニズム/タイヤ**
- 運転席ドアポケット
 - グローブボックス
 - マルチフラットデッキ
 - 塩ビフロアマット(キャビン)
 - ビスカス式フルタイム4WD(4WD車)
 - フロント・ベンチレーテッドディスクブレーキ
 - 6インチブレーキ倍力装置
 - ラジアルタイヤ(145R12)
- 安全装備**
- フロント合わせガラス
 - ハイマウントストップランプ
 - フロント3点式ELRシートベルト
- *スピードウォーナーはディーラー装着オプションで取り付けられます。

SPECIFICATIONS 主要諸元

型式・車種 ●車種:サンバー・バン ハイルーフ「STDエアコン スペシャル」フルタイム4WD (3AT) / 2WD (3AT) ●型式:[4WD]スバル・V-KV4 [2WD]スバル・V-KV3 ●類別:[4WD]760 [2WD]880 寸法・重量 ●全長×全幅×全高:3295×1395×1900mm ●荷室長×荷室幅×荷室高:1820(970)×1240(1260)×1230mm ●床面地上高:655mm ●ホイールベース:1885mm ●トレッド:[前]1205mm [後]1210mm ●最低地上高:180mm ●車両重量:[4WD]880kg [2WD]830kg ●乗車定員:2(4)名 ●最大積載量:350(200)kg ●性能 ●登坂能力(tanθ):[4WD]0.30 [2WD]0.32 ●最小回転半径:3.9m ●10・15モード燃費(運輸省審査値):[4WD]14.2km/ℓ [2WD]14.2km/ℓ ●60km/h定地走行燃費(運輸省届出値):[4WD]18.2km/ℓ [2WD]19.0km/ℓ ●エンジン ●型式・種類:EN07・水冷4サイクル直列4気筒SOHC ●内径×行程:56.0×66.8mm ●総排気量:658cc ●圧縮比:9.8 ●最高出力(ネット):46ps/6400rpm ●最大トルク:5.6kg-m/4800rpm ●燃料供給装置:EMPI(電子制御マルチポイント燃料噴射) ●使用ガソリン:無鉛レギュラーガソリン ●燃料タンク容量:40ℓ ●動力伝達装置 ●変速機形式:3AT=3速オートマチックトランスミッション(前進3速 後退1速) ●変速比:[第1/2/3速]2.659/1.530/1.000 [後退]2.129 ●最終減速比:1.404×4.473 ●ステアリング ●歯車形式:ラック&ピニオン式 ●懸架装置・タイヤ ●サスペンション:[前]マクファーソンストラット式独立懸架 [後]セミトレーリングアーム式独立懸架 ●タイヤ:[前/後]145R12-6PRLT 制動装置 ●主ブレーキ形式:2系統回路油圧式4輪制動 ●ブレーキ:[前]ベンチレーテッドディスク [後]リーディングトレーリング ●駐車ブレーキ形式:機械式後2輪制動

* ()は4名乗車時。■モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的には7%程度高い値(自工会調べ)となります。なお、これらの燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。■エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となります。■この仕様はお断りなく変更することがあります。■実際の走行にあたっては、取り扱い説明書をよくお読みください。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。

BODY COLOR

ポーラーホワイト



スバルは'95/'96/'97WRC(世界ラリー選手権)3年連続メーカーチャンピオンです。

SUBARU 富士重工業株式会社
東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル(〒160-8316)
国内営業本部マーケティング推進部98K-14a(98.7)©1998

安全は
正しい運転と
整備から

制限速度を守りましょう
(特)は最高速度で
80km/h

軽四輪自動車にも
保管場が必要です。

●スバルのことならフリーダイヤル 0120-052215
●インターネットでスバルの情報を。スバルホームページ
<http://www.subaru-fhi.co.jp>