

スピードはひかえめに、安全はスバルの願い。シートベルトをしめて安全運転。

Active Driving, Active Safety
SUBARU

■サンバートラック主要装備

車種	トラック				パネルバン
	標準ルーフ				ハイルーフ
	TCスーパーチャージャー	TC	TB	VB	
4WD	3AT/EL+5MT	3AT/EL+5MT	3AT/EL+5MT	—	
2WD	—	3AT/5MT	3AT/5MT	3AT/5MT	

外装

大型樹脂フロントバンパー (○エアダム一体フロントバンパー)	●	●	●	○
大型アンバーカバー	●	●	●	●
大型異形ハロゲンヘッドライト	●	●	●	●
ミスト付2速大型ワイパー	●	●	●	●
ローフック付鳥居	●	●	●	●
荷台作業灯	●	●	●	●
12インチタイヤ (○低燃費ラジアル●リブパターン)	○	○	○4WD車/ 2WD AT車 ●2WD MT車	○AT車 ●MT車

運転席まわり/オーディオ

メーターパネル透過照明	●	●	●	●
トリップメーター	●	●	●	●
抗菌ソフトタッチステアリングホイール	●	●	●	●
抗菌ソフトノブ/コラムシフトセレクトレバー	●	●	●	●
時計機能付AMラジオ(1スピーカー)	●	●	●	●
フルエアミックスエアコン	●	●	●	●
フットダクト	●	●	●	●
フェルリッドオープナー	●	●	●	●

シート

シート生地	プリント強化レザー	プリント強化レザー	強化レザー	強化レザー
運転席シートスライド&リクライニング	●	●	●	●

内装

サンバイザー(運転席チケットホルダー付) (○運転席&助手席●運転席)	○	○	●	●
ルームランプ(○運転席ドア運動)	○	○	●	●
運転席乗降用グリップ&助手席アシストグリップ	●	●	●	●
運転席ドアポケット	●	●	●	●
大型グローブボックス	●	●	●	●
インパネ4点ポケット 注	●	●	●	●
センターマルチボックス	●MT車	●MT車	●MT車	●MT車
コンソールボックス (リフトレイ付)	●MT車	●MT車	●	●
カングルーポケット	●	●	●	●
カップホルダー(4個)	●	●	●	●
コイントレイ	●	●	●	●
ツールホルダー付パーソナルボックス	●	●	●	●
オーバーヘッドシェルフ	●	●	●	●

メカニズム

4WD (○フルタイム4WD ●セレクトティブ4WD)	○AT車 ●MT車	○AT車 ●MT車	○AT車 ●MT車	—
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	●	●	●	●
車速感知式パワーステアリング	●	●	●	●
等速ジョイント付ステアリング	●	●	●	●
8インチブレーキ倍力装置	●	●	●	●

安全装備

運転席SRSエアバッグ	●	●	●	●
ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト	●	●	●	●
運転席シートベルトシヨルダージャスター	●	●	●	●

メーカー装着オプション

4センサー4チャンネルABS (アンチロック・ブレーキ・システム)	▲			
フルエアミックスエアコン	標準装備	標準装備	▲	標準装備

(その他全車標準装備) ●全面グリーンガラス ●荷台(荷室)昇降用ステップ ●ATセレクトインジケータ
(AT車) ●助手席ドアキーロック ●キー抜き忘れウォーニングブザー ●シガーライター ●フロアマット ●運
転席シートベルト未装着ウォーニングランプ
注:インパネ4点ポケット=センターポケットアッパー、センターポケットロー、センターポケットサイド、サイ
ドポケット
*スピードウォーナーはディーラー装着オプションで取り付けられます。

■サンバートラック主要諸元

車種	スバル GD-TT2						スバル GD-TT1				スバル GD-TV1	
	トラック三方開										パネルバン両側開	
	標準ルーフ										ハイルーフ	
	フルタイム4WD				セレクトティブ4WD		2WD				2WD	
	E-3AT			EL+5MT			E-3AT		5MT		E-3AT	5MT
	TC スーパー チャージャー	TC	TB	TC スーパー チャージャー	TC	TB	TC	TB	TC	TB	VB	VB
類別	030	024	011	027	019	008	028	015	023	004	005	001

■寸法・重量

全長(mm)	3395											
全幅(mm)	1475											
全高(mm)	1815						1830		1905		1920	
荷台長(mm)	1940										1915	
荷台幅(mm)	1410										1320	
荷台高(mm)	290										1245	
床面上高(mm)	665						680		660		675	
ホイールベース(mm)	1885											
トレッド(前/後)(mm)	1280/1280											
最低地上高(mm)	185						200		180		195	
車両重量(kg)注	810	800	780	800	790	770	760	740	740	720	850	840
乗車定員(名)	2											
最大積載量(kg)	350											

■性能

最小回転半径(m)	3.9											
10・15モード燃費 (km/ℓ)	14.8	15.2	15.8	16.2	15.2	16.2	14.8	15.8				
運輸省審査値												

■ステアリング

歯車形式	ラック&ピニオン式											
------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■懸架装置・タイヤ

サスペンション(前/後)	マクファーソンストラット式独立懸架/セミトレーリングアーム式独立懸架											
タイヤ(前)	145R12-6PR LT						5.00-12-4PR ULT		145R12-6PR LT		5.00-12-4PR ULT	
タイヤ(後)							5.00-12-6PR ULT		PR LT		5.00-12-6PR ULT	

■制動装置

主ブレーキ形式	油圧式対角2系統(倍力装置付)											
ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/リレーディングトレーリング											
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動											

■エンジン主要諸元

型式・種類	EN07・水冷4サイクル直列4気筒SOHC	
	自然吸気	スーパーチャージャー
内径×行程(mm)	56.0×66.8	
総排気量(cc)	658	
圧縮比	10.1	8.3
最高出力(ネット)(ps/rpm)	46/6400	58/6000
最大トルク(kg-m/rpm)	5.9/4000	7.5/4000
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置)	
燃料タンク容量(ℓ)	40	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	

■動力伝達装置(2WD・4WD共通)


変速機形式	E-3AT		5MT		EL+5MT	
	前進3速 後退1速	前進5速 後退1速	前進5速 後退1速	前進5速 後退1速	前進5速 後退1速	前進5速 後退1速
変速比(1速)	2.659	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
変速比(2速)	1.530	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
変速比(3速)	1.000	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
変速比(4速)	—	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
変速比(5速)	—	0.861	0.861	0.861	0.861	0.861
変速比(後退)	2.129	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166
最終減速比	1.404×4.473※1		6.500		6.500※2	

※1スーパーチャージャー車の最終減速比は1.276×4.473※2スーパーチャージャー車の最終減速比は46.166
 ■E-3AT=電子制御3速オートマチックトランスミッション ■5MT=5速マニュアルトランスミッション ■EL+5MT=エクストラロー+5速マニュアルトランスミッション
 ■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のようになります。(注)車両重量:エアコン装着車は+10kg、ABS装着車は+10kg、■「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的に7%程度高い値(自工会調べ)となります。なお、これらの燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。■エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となります。



■この仕様はお断りなく変更することがあります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

■寸法図 単位=mm



SUBARU LIFE

●安心の保証システム。
 新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。スバルが特定した部品について新車登録から5年間、ただしその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆について新車登録から1年間、穴あき錆は3年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。販売店にご相談ください。
 ●特典いっぱい。スバルカード。全国の加盟スバル特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も数々あります。
 ●スバルのことならお客様ご相談サービスへ。フリーダイヤル0120-052215
 ●スバルの最新情報をインターネットで。http://www.subaru.ne.jp



このカタログは再生紙を使用しています。

安全は正しい運転と整備から
 制限速度を守りましょう(軽)は高速道路で80km/h
 軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

富士重工業株式会社
 SUBARU
 東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル(〒160-8316)
 国内営業本部マーケティング推進部99T-02c(99.2)© 1999