



■サンバーバン&ディアス主要諸元

車名・型式 車種	スバル GD-TV2								スバル GD-TV1									
	フルタイム4WD				セレクトィブ4WD				2WD				2WD					
	E-3AT				5MT				E-3AT				5MT					
	Dias スーパー チャージャー	Dias	VC	VB	Dias スーパー チャージャー	Dias	VC	VB	Dias スーパー チャージャー	Dias	VC	VB	VB 2シーター	Dias スーパー チャージャー	Dias	VC	VB	VB 2シーター ※
類別	157	141	131	119	155	139	128	115	149	139	131	120	103	147	137	128	117	153
■寸法・重量																		
全長×全幅(mm)	3395×1475																	
全高(mm)	1905																	
荷室長(mm)	1820 [975]	1875	1845(注) [1015]	1820 [975]	1875	1845(注) [1015]	1820 [975]	1875	1845(注) [1015]	1820 [975]	1875	1845(注) [1015]	1875 [975]	1820 [975]	1875	1845(注) [1015]	1875 [975]	1845(注) [1015]
荷室幅(mm)	1320 [1340]												1320	1320 [1340]				1320
荷室高(mm)	1220 [1200]												1220	1220 [1200]				1220
床面上高(mm)	655																	
ホイールベース(mm)	1885																	
トレッド(前後)(mm)	1280/1280																	
最低地上高(mm)	180																	
車両重量(kg)	970	940	920	900	960	930	910	890	930	900	880	860	830	920	890	870	850	820
乗車定員(名)	2 [4]																	
最大積載量(kg)	200 [100]		350 [250]		200 [100]		350 [250]		200 [100]		350 [250]		350	200 [100]		350 [250]		350
■性能																		
最小回転半径(m)	3.9																	
10・15モード 燃費(km/ℓ)	14.8	15.0			15.4	16.0			15.0	15.2			15.6	16.2			16.8	
運輸省審査値	電子制御燃料噴射装置																	
主要燃費向上対策	電子制御燃料噴射装置																	
■エンジン																		
型式・種類	EN07・水冷4サイクル直列4気筒SOHC																	
内径×行程(mm)	56.0×66.8																	
総排気量(cc)	658																	
圧縮比	8.3		10.1		8.3		10.1		8.3		10.1		8.3		10.1		8.3	
最高出力(ネット) [kW (ps) / rpm] *	43 (58) / 6000		34 (46) /6400		43 (58) / 6000		34 (46) /6400		43 (58) / 6000		34 (46) /6400		43 (58) / 6000		34 (46) /6400		43 (58) / 6000	
最大トルク [N・m (kg-m) / rpm] *	74 (7.5) / 4000		58 (5.9) /4000		74 (7.5) / 4000		58 (5.9) /4000		74 (7.5) / 4000		58 (5.9) /4000		74 (7.5) / 4000		58 (5.9) /4000		74 (7.5) / 4000	
燃料供給装置	EGI (電子制御燃料噴射装置)																	
使用燃料 (燃料タンク容量)	無鉛レギュラーガソリン(40ℓ)																	
■動力伝達装置																		
変速機形式	電子制御3速オートマチックトランスミッション				5速マニュアルトランスミッション				電子制御3速オートマチックトランスミッション				5速マニュアルトランスミッション					
変速比(第1速)	2.659				4.090				2.659				4.090					
変速比(第2速)	1.530				2.470				1.530				2.470					
変速比(第3速)	1.000				1.615				1.000				1.615					
変速比(第4速)	—				1.125				—				1.125					
変速比(第5速)	—				0.861				—				0.861					
変速比(後退)	2.129				4.166				2.129				4.166					
最終減速比	1.276 ×	1.404 ×		6.166	6.500			1.276 ×	1.404 ×		6.166	6.500						
	4.473	4.473						4.473	4.473									
■ステアリング																		
前車形式	ラック&ピニオン式																	
■懸架装置・タイヤ																		
サスペンション(前後)	マクファーソンストラット式独立懸架/セミトレーリングアーム式独立懸架																	
タイヤ(前)	155/ 80R12 77S	145R 12- 6PR LT	155/ 80R12 77S	145R 12- 6PR LT	155/ 80R12 77S	145R 12- 6PR LT	155/ 80R12 77S	145R 12- 6PR LT	155/ 80R12 77S	145R 12- 6PR LT	155/ 80R12 77S	145R 12- 6PR LT	155/ 80R12 77S	145R 12- 6PR LT	155/ 80R12 77S	145R 12- 6PR LT	155/ 80R12 77S	145R 12- 6PR LT
タイヤ(後)																		
■制動装置																		
主ブレーキ形式	油圧式対角2系統(倍力装置付)																	
ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング																	
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動																	

*kWおよびN・mの数値は換算値です。*VB2シーター・MT車は受注生産となります。(メーカー装着オプション車は除く)。納期に時間がかかることがありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。
 []は4名乗車時。注:助手席側の荷室長は、シートスライド量の関係で-30mmとなります。
 ※ABS、エアコン、デュアルSRSエアバッグ&ABSの各メーカー装着オプションを装備した場合、車両重量は各+10kgとなります。この数値は道路運送車両法による自動車型式指定申請書より算出した数値です。■「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的に7%程度高い値(自工会調べ)となります。なお、これらの燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なっています。■エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車体に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。
 ●価格は希望小売価格(車両本体価格)。消費税は含まれておりません。消費税およびその他の税金、保険料、登録等にもなる諸費用は別途申し受けます。●登録等にもなる手続き代行費用についても別途消費税を申し受けます。●希望小売価格は参考価格です。価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。

⚠ この仕様は予告なく変更することがあります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見ることがあります。
 ■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。



写真はSUBARU SAMBARの
頭文字をとったディアス専用の「SS」フロントエンブレムです。



軽四輪自動車にも
保管場所が必要です。

SUBARU 富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル(〒160-8316)
 国内営業本部 販売促進部 2000T-22a(2000.6)

SUBARU LIFE

- 安心の保証システム。 新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。スバルが特定した部品について新車登録から5年間、ただしその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆について新車登録から1年間、穴あき錆は3年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください(か販売店にご相談ください)。
- スバルのことならお客様ご相談サービスへ。フリーダイヤル 0120-052215
- スバルの最新情報をインターネットで。 <http://www.subaru.co.jp>
- 特典いっぱい!のスバルカード。 全国の加盟スバル特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も数々あります。

