

スピードはひかえめに、安全はスバルの願い。シートベルトをしめて安全運転。



■サンバートラック主要装備

車種	トラック				パネルバン
	標準ルーフ				ハイルーフ
	TCスーパーチャージャー	TC	TB	VB	
4WD	3AT/EL+5MT	3AT/EL+5MT	3AT/EL+5MT	EL+5MT	
2WD	—	3AT/5MT	3AT/5MT	3AT/5MT	

外装

	●	●	●	○
大型樹脂フロントカラードバンパー (○エアダム一体)				
大型アンダーカバー				
大型異形ハロゲンヘッドライト				
ミスト付2速大型ワイパー (○間欠付)				
ロープフック付鳥居				
荷台作業灯				
歩み板対応リヤアオリ (3点ロープフック付)				
12インチ低燃費ラジアルタイヤ				

運転席まわり/オーディオ

	●	●	●	●
メーターパネル透過照明				
トリップメーター				
時計機能付AMラジオ (1スピーカー)				
フルエアミックスエアコン				
フットダクト				
フューエルリッドオープナー				

シート

シート生地	フロント強化レザー	フロント強化レザー	強化レザー	強化レザー
運転席シートスライド&リクライニング	●	●	●	●

内装

	○	○	●	●
サンバイザー (運転席チケットホルダー付) (○運転席&助手席 ●運転席)				
ルームランプ (○運転席ドア連動)				
運転席&助手席乗降用グリップ				
運転席ドアポケット				
大型グローブボックス				
インパネ4点ポケット 注1				
センターマルチボックス	●MT車	●MT車	●MT車	●MT車
コンソールボックス (リヤトレイ付)	●MT車	●MT車	●	●
ツールホルダー付パーソナルボックス	●	●	●	●
オーバーヘッドシェルフ	●			

メカニズム

4WD (○ビスカス式フルタイム4WD ●セレクトティブ4WD)	○AT車	○AT車	○AT車	●MT車
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	●	●	●	●
車速感応式パワーステアリング	●	●	●	●
等速ジョイント付ステアリング	●	●	●	●
8インチブレーキ倍力装置	●	●	●	●

安全装備

	●	●	●	●
運転席SRSエアバッグ				
ロードミッター付フロント3点式ELRシートベルト				
運転席シートベルトショルダージャスター				

主要燃費向上対策

	●	●	●	●
電子制御燃料噴射装置				
電動パワーステアリング				

メーカー装着オプション

	標準装備	標準装備	▲	標準装備
フルエアミックスエアコン				
車速感応式パワーステアリング				
フルエアミックスエアコン&車速感応式パワーステアリング				
デュアルSRSエアバッグ	▲注2	▲	▲注3	
4センサー4チャンネルABS (アンチロック・ブレーキ・システム)	▲			

(その他全車主要装備) ●全面グリーンガラス ●荷台(荷室)昇降用ステップ ●ATセレクトインジケータ (AT車) ●クラッチスタートシステム (MT車) ●助手席ドアキーロック ●助手席アシストグリップ (VBを除く) ●キー抜き忘れウォーニングブザー ●シガーライター (TB、VBを除く) ●フロアマット ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ

注1:インパネ4点ポケット=センターポケットアップパー、センターポケットローパー、センターポケットサイド、サイドポケット 注2:4センサー4チャンネルABSがセットオプションとなります。注3:フルエアミックスエアコン&車速感応式パワーステアリングがセットオプションとなります。

■サンバートラック主要諸元

車名・型式	スバル GD-TT2						スバル GD-TT1				スバル GD-TV2	スバル GD-TV1		
	トラック三方開												パネルバン 両側開き	
	標準ルーフ						標準ルーフ						ハイルーフ	
車種	フルタイム4WD			セレクトティブ4WD			2WD				セレクトティブ4WD	2WD		
	E-3AT		EL+5MT		E-3AT		5MT		EL+5MT		E-3AT	5MT		
	TCスーパーチャージャー	TC	TB	TCスーパーチャージャー	TC	TB	TC	TB	TC	TB	VB	VB	VB	
類別	209	193	162	206	188	156	171	136	166	128	081	083	081	

■寸法・重量

全長 (mm)	3395												
全幅 (mm)	1475												
全高 (mm)	1815											1905	
荷台長 (mm)	1940												
荷台幅 (mm)	1410												
荷台高 (mm)	290												
床面地上高 (mm)	665												
ホイールベース (mm)	1885												
トッド(前/後) (mm)	1280/1280												
最低地上高 (mm)	185											180	
車両重量 (kg) 注	810	800	780	800	790	770	760	740	740	720	880	850	840
乗車定員 (名)	2												
最大積載量 (kg)	350												

■性能

最小回転半径 (m)	3.9															
10・15モード燃費 (km/ℓ)	15.4		16.0		16.4		15.8		16.8		16.0		15.2		16.2	
国土交通省審査値	電子制御燃料噴射装置															
主要燃費向上対策	電子制御燃料噴射装置															

■ステアリング

歯車形式	ラック&ピニオン式												
■懸架装置・タイヤ	マクファーソンストラット式独立懸架/セミトレーリアーム式独立懸架												
サスペンション(前/後)	マクファーソンストラット式独立懸架/セミトレーリアーム式独立懸架												
タイヤ(前/後)	145R12-6PR LT												

■制動装置

主ブレーキ形式	油圧式対角2系統 (倍力装置付)												
ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/リレーディングブレーキ												
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動												

■エンジン主要諸元

型式・種類	E07・水冷4サイクル直列4気筒SOHC	
	自然吸気	スーパーチャージャー
内径×行程 (mm)	56.0×66.8	
総排気量 (cc)	658	
圧縮比	10.1	8.3
最高出力 [ネット]	34 (46) /6400	43 (58) /6000
[kW (ps) /rpm] *		
最大トルク [ネット]	58 (5.9) /4000	74 (7.5) /4000
[N·m (kg·m) /rpm] *		
燃料供給装置	EGI (電子制御燃料噴射装置)	
燃料タンク容量 (ℓ)	40	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	

■動力伝達装置

変速機形式	E-3AT (4WD・2WD)		5MT (2WD)		EL+5MT (4WD)	
	前進3速 後退1速	前進5速 後退1速	前進5速 後退1速	EL+前進5速 後退1速	EL+前進5速 後退1速	EL+前進5速 後退1速
変速比 (1速)	2.659	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
変速比 (2速)	1.530	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
変速比 (3速)	1.000	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
変速比 (4速)	—	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
変速比 (5速)	—	0.861	0.861	0.861	0.861	0.861
変速比 (後退)	2.129	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166
最終減速比	1.404×4.473※1		6.500		6.500※2	

※1スーパーチャージャー車の最終減速比は1.276×4.473※2スーパーチャージャー車の最終減速比は4.616


■E-3AT=電子制御3速オートマチックトランスミッション ■5MT=5速マニュアルトランスミッション ■EL+5MT=エクストラロー+5速マニュアルトランスミッション
 ■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように変わります。(注)車両重量: エアコン装着車は+10kg、ABS装着車は+10kg。この数値は道路運送車両法による自動車型式指定申請書より算出した数値です。■「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的には7%程度高い値 (自工会調べ) となります。なお、これらの燃費消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には運転条件、習慣および整備状況等により燃費消費率が異なってきます。■※はネット値です。エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジン車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値 (自工会調べ) となります。新単位として、出力は [ps] から [kW] に、トルクは [kg-m] から [N-m] に切り替わります。(出力換算値: 1ps=0.7355kW、1kg-m換算値 1kg-m=9.80665N-m)
 ■価格は希望小売価格 (車両本体価格)。消費税は含まれておりません。消費税およびその他の税金、保険料、登録等にもなる諸費用は別途申し受けます。●登録等にもなる手続き代行費用についても別途消費税を申し受けます。●希望小売価格は参考価格です。価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。



■この仕様はお断りなく変更することがあります。■写真は印刷インクの色、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

■寸法図 単位=mm

トラック4WD TC



SUBARU LIFE

- 安心の保証システム。 新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。スバルが特定した部品について新車登録から5年間、ただしその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆について新車登録から1年間、穴あき錆は3年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。各販売店にご相談ください。
- スバルのことならお客様相談センターへ。フリーダイヤル 0120-052215
- スバルの最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.jp
- 特典いっぱいのスバルカード。 全国の加盟スバル特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も数々あります。



軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

このカタログは再生紙を使用しています。

富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル (〒160-8316)
 国内営業本部 販売促進部 2000T-70e (2001.6)